

Varnasan

CONTROL VALVE TECHNOLOGIES

Y TİPİ PİSLİK TUTUCU Karbon Çelik, Flanşlı

PN40
Karbon Çelik V-MSY-03-07F

Tasarım

Boyutlar : TS 11494>EN 558-1
Bağlantılar : EN 1092-2

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Filtre delik çapı 0,5 mm'dir.

Sertifika

CE0408, TS EN 10204 3.1, ISO 9001:2015, SIL3

Uygulama Alanları

Dogalgaz, LPG, LNG, endüstriyel tesisler



NO	PARÇA ADI	KARBON ÇELİK
1	GÖVDE	GS C25 ÇELİK DÖKÜM
2	KAPAK	GS C25 ÇELİK DÖKÜM
3	FİLTRE	AISI 304
4	SIZDIRMAZLIK	PTFE
5	BOŞALTMA TAPASI	Ç1040-CK45 (1/2")

TİP	ÖLÇÜ										
		DN	L	D	k	F	f	M	MN	b	Kg
PİSLİK TUTUCU- FLANŞLI	32	180	140	100	78	2	18	4	18	8	
	50	230	165	125	102	3	18	4	20	13	
	80	310	200	160	138	3	18	8	24	31	