



DRIPLEX
ENGINECH

Муфты с сухим разрывом для безопасного обращения с AdBlue®

Использование AdBlue® многократно возрастает с введением стандартов Евро-4 и Евро-5.

Чтобы избежать протечек, мы рекомендуем использовать муфты DDC-AdBlue.

Мы делаем это в соответствии с рекомендациями Европейского совета химической промышленности CEFIC:

DIN 70070, пункт 8.4 гласит: "...должны использоваться надежные соединения, чтобы свести к минимуму возможность ошибок и загрязнения".

Муфты DDC-AdBlue обеспечивают полностью герметичные соединения и отсоединения для передачи AdBlue.

Мы рекомендуем использовать:

2-дюймовые муфты для резервуаров объемом от 4000 до 10000 литров и 3-дюймовые для резервуаров большего размера, а также для загрузки и разгрузки распределительных резервуаров.

Материал: нержавеющая сталь 316L

Уплотнение: EPDM

Рабочее давление: PN 25

Давление (испытание): 37.5 бар

Концевые соединения: BSP и NPT- резьбовые. DIN, ASA и TTMA - фланцевые.

Совместимость: NATO STANAG 3756

Стандарт: EN 13480 и EN 13445

Особенности Driplex DDC – AdBlue:

1. Быстрое соединение и отсоединение
2. Отсутствие утечки при отсоединении
3. Легкое обслуживание
4. Эргономичная конструкция

